



Размеры даны для автомобиля снаряженной массы

КАМАЗ-5350-42 (6x6)

Технические характеристики

- Весовые параметры и нагрузки:**
 Снаряженная масса а/м, кг 9600
 нагрузка на передний мост, кг 4900
 нагрузка на задний мост, кг 4700
 Грузоподъемность а/м, кг 7325
 Полная масса а/м, кг 17000
 нагрузка на задний мост, кг 5600
 нагрузка на заднюю тележку, кг 11400
 Полная масса прицепа, кг 12000
 Полная масса автопоезда, кг 29000
- Двигатель:**
 Модель 740.622-280 (Евро-4)
 Тип дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 Система топливоподачи Common Rail
 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 206 (280)
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
 Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) ... 1177 (120)
 при частоте вращения коленвала, об/мин 1300
 Расположение и число цилиндров V-образное, 8
 Рабочий объем, л 11,76
 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/130
 Степень сжатия 17
- Система питания:**
 Вместимость топливных баков, л 210+210
- Электрооборудование:**
 Напряжение, В 24
 Аккумуляторы, В/Ачас 2x12/190
 Генератор, В/Вт 28/3000
- Сцепление:**
 Тип диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
 Привод гидравлический с пневмоусилителем
- Коробка передач:**
 Модель ZF 9S1310
 Тип механическая, 9-ступенчатая
 Управление механическое, дистанционное

Передаточные числа на передачах:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3X
 9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,00 0,75 8,97
- Раздаточная коробка:**
 Тип механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
 Управление пневматическое
 Передаточные числа:
 - первая передача (низшая) 1,662
 - вторая передача (высшая) 0,917
- Главная передача:**
 Передаточное отношение 5,94
- Тормоза:**
 Привод пневматический
 Размеры: диаметр барабана, мм 400
 Ширина тормозных накладок, мм 140
- Колеса и шины:**
 Тип колес дисковые
 Тип шин камерные, пневматические, с регулированием давления
 Размер обода * 10.00-20 или 12.2-20,9
 Размер шин * 390/95 R20 или 425/85 R21
- Кабина:**
 Тип расположенная над двигателем, с высокой крышей
 Исполнение со спальным местом
- Платформа:**
 Платформа бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом
 Внутренние размеры, мм 4892 x 2470
 Высота бортов, мм 730
- Характеристика а/м полной массой 17000 кг:**
 Максимальная скорость, не менее, км/ч 100
 Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 60 (31°)
 Внешний габаритный радиус поворота а/м, м 11,3
- Дополнительное оборудование: ***
 - лебедка
 - тягово-сцепное устройство (ТСУ)

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
 www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

