



Шасси КАМАЗ - 65111-42 (6x6)

Высокоэффективный мусоровоз Zoeller Medium XL с загрузочным устройством SK200 и порталным подъемником типа WELAKI с объемом кузова 19,6 м³, задней загрузкой и горизонтальным прессованием мусора. Уплотняет отходы с коэффициентом до 1:7 и вмещает в себя около 120 м³ неуплотненных отходов (это содержимое 110 евробаков объемом 1,1 м³ или 12 бункеров объемом 8 м³.) Универсальное загрузочное устройство SK200 предназначено для всех типов евроконтейнеров от 120 до 1 100 литров, а также для баков 0,8 м³ российского производства. Портальный подъемник типа WELAKI предназначен для опорожнения сменных бункеров объемом 8 м³. При необходимости возможно вручную загрузить нестандартный крупногабаритный мусор.

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг.....8625/*8275/**8925
 нагрузка на передний мост, кг.....4475/*4275/**4565
 нагрузка на заднюю тележку, кг.....4150/*4000/**4360
 Допустимая масса надстройки с грузом, кг.....16575/*16925/**16275
 Полная масса а/м, кг.....25200
 нагрузка на передний мост, кг.....6200
 нагрузка на заднюю тележку, кг.....19000
 Полная масса прицепа, кг.....13000
 Полная масса автопоезда, кг.....38200

■ Двигатель:

Модель..... 740.622-280(Евро-4)
 Типдизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
 Система топливоподачи..... Common Rail
 Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)....206 (280)
 при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
 Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) ... 1177 (120)
 при частоте вращения коленвала, об/мин 1300
 Расположение и число цилиндров V-образное, 8
 Рабочий объем, л..... 11,76
 Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/130
 Степень сжатия..... 17,9

■ Сцепление:

Типдиафрагменное, однодисковое
 Приводгидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:***

Тип механическая, 9-ти- или 10-тиступенчатая
 Управление механическое, дистанционное

■ Раздаточная коробка:

Тип механическая, двухступенчатая
 с блокируемым межосевым дифференциалом
 Управление пневматическое

■ Тормоза:

Приводпневматический
 Размеры: диаметр барабана, мм.....400
 Ширина тормозных накладок, мм.....140

■ Колеса и шины:

Размер обода***7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5)
 Размер шин*** 11.00 R20 или 11.00 R22,5

■ Характеристика а/м полной массой 25200 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....80
 Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 18 (10°)
 Внешний габаритный радиус поворота, м 11,3

■ Характеристики мусоросборочного оборудования:

Модель оборудования.....Zoeller Medium XL
 Подъемное устройство.....Zoeller SK200 + WELAKI
 Тип обслуживаемых контейнеров:
 Евроконтейнеры.....120-1100 л
 Баки.....0,8 м³ (Россия)
 Бункеры8 м³
 Объем кузова, м³.....19,6
 Объем загрузочной ванны, м³.....2,3
 Масса оборудования, т.....6,5
 Максимальная масса отходов, т.....9,2
 Габаритные размеры, мм.....9072x3601x2550
 Распределение полной массы
 На 1 ось.....6,2
 На 2 ось.....9,5
 На 3 ось.....9,5

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

